







Table de cuisson Zero Advance à encastrement et au ras du plan de 80 hotte intégrée

1PZA8N



Description

- INDUCTION
- commandes : Touch Control
- fonctions : limiteur de puissance, Bridge, reconnaissance automatique des casseroles, Booster, détection sélective des casseroles, fonction pause/rappel, timer de fin de cuisson 1-600', minute minder, préchauffage automatique, maintien de la chaleur
- dispositifs de sécurité : verrouillage électronique des fonctions de sécurité enfants, témoin lumineux de chaleur résiduelle, alarme débordement, extinction de sécurité
- diamètre minimal de la casserole : \varnothing 110 mm
- niveaux de puissance réglables : 2,8 - 3,5 - 4,5 - 7,4 kW
- puissance maximale absorbée : 7,4 kW

HOTTE

- vitesses : 8 + 2 intensive
- mode aspiration automatique
- débit nominale : 800 m³/h
- pression : 497 Pa
- niveau sonore : 63-69 Lw (dBA)
- filtre : aluminium
- noir classe : A+
- puissance maximale absorbée : 0,22 kW
- sortie des fumées arrière aspiration filtrante en option
- trou sortie d'aspiration : 221x91 r. 12 mm

Puissances des zones à induction :

- 4 zones Octa : 2,1 - 3 (*) - 3,7 (**) kW
- (*) Booster en marche
- (**) Bridge en marche



encastrement : 75x47,5 cm

- au ras du plan : voir fiche technique



Plus

Caractéristiques détaillées




Limiteur de puissance

Cette fonction permet de définir et configurer la puissance maximum que la table de cuisson est en mesure d'absorber ; cela afin d'éviter tout risque de surcharge énergétique.




Fonction Bridge

Elle permet de raccorder deux zones de cuisson adjacentes sur la table de cuisson, en agrandissant la zone d'appui. Elle s'avère particulièrement utile en cas d'instruments de cuisson de grande dimension.




Reconnaissance automatique des casseroles

La table de cuisson est en mesure de reconnaître de manière autonome lorsqu'une casserole est placée dessus, en mettant en marche l'interface et en permettant un réglage rapide des paramètres de cuisson.




Fonction Booster

Elle réduit le temps de cuisson de chaque zone en augmentant la puissance de la table de cuisson au maximum. Elle s'avère particulièrement adaptée pour le chauffage de grandes quantités de liquides.




Détection sélective des casseroles

La plaque à induction ne fonctionne que si la table de cuisson détecte la présence sur soi d'un instrument de cuisson métallique de dimensions adéquates, évitant ainsi que d'autres objets ne déclenchent l'allumage.



Fonction pause/rappel



Programmateur de fin de cuisson

Il permet d'établir un temps précis (d'un minimum de 1 à un maximum de 99-600 minutes selon les modèles) pour l'extinction automatique de la zone de cuisson sélectionnée, en assurant un contrôle ponctuel sur les cuissons et en limitant le gaspillage énergétique.



Verrouillage des fonctions de sécurité

Le dispositif de verrouillage des commandes évite de modifier accidentellement les configurations de la table de cuisson de la part des enfants.




Témoin lumineux de chaleur résiduelle

L'écran affiche, moyennant le symbole H, l'éventuelle présence de chaleur résiduelle sur la table de cuisson, générée par celle réfléchi par le fond de l'instrument de cuisson.



Alarme débordement

Si un liquide est versé sur la surface et finit sur la zone de commandes, la table de cuisson émet un signal sonore et s'éteint automatiquement jusqu'à ce que le liquide ne soit éliminé.




Extinction automatique de sécurité

Une fois passé le temps limite d'allumage à une puissance donnée, la table de cuisson s'éteint automatiquement de manière à limiter les dommages d'un éventuel oubli de la part de l'utilisateur.



Puissance du moteur

Les hottes Barazza ont un débit de 800/1000 m³/h, qui permet une aspiration optimale des fumées de cuisson.




Module largeur 80

Les tables de cuisson Barazza présentent différentes dimensions en largeur, conçues pour s'adapter aux modules standards des meubles de l'espace cuisine les plus diffus.



Fonction maintien de la chaleur

Elle configure le niveau de puissance à une valeur comprise entre le 0 et le 1, qui permet de garder le plat au chaud sans risquer de le brûler.



Fonction préchauffage automatique

Elle permet d'arriver plus rapidement à la température : après avoir sélectionné un niveau de puissance, la zone chauffera au maximum pour un laps de temps pour ensuite se stabiliser sur le niveau sélectionné.



Minute minder

C'est un timer indépendant, non relié à une zone de cuisson, qui permet de garder une trace du temps écoulé sans intervenir sur l'extinction de la table de cuisson.



Table de cuisson à induction avec hotte intégrée

Zero Advance dispose d'une nouvelle disposition de la hotte qui augmente les qualités d'aspiration et l'espace disponible sur la table de cuisson.

La version filtrante renouvelée ne nécessite pas d'installations particulières et permet un retrait facile



des filtres par le haut, en rendant pratique l'entretien ordinaire.

La commande de hotte intégrée au Touch Control dispose d'un pratique démarrage automatique pour capturer immédiatement les odeurs.

La table de cuisson peut être équipée de kit filtre céramique qui atteint une réduction des odeurs de 80% et il est possible de le régénérer au four tous les 2-3 mois, ou de kit filtre tapis en mousse polyuréthane, recouverte de charbons actifs granulaires qui atteint une réduction des odeurs de 60% et peut être régénéré tous les 2-3 mois en le lavant au lave-vaisselle ou à la main et remplacé tous les 2-3 mois.



8 vitesses + deux intensives

8 vitesses + deux intensives

Huit vitesses réglables plus deux modalités intensives, qui permettent une aspiration des fumées encore plus rapide.




Installations

Méthode d'installation



Au ras du plan



Il donne un alignement parfait au plan de travail.




Encastrement verre bord plat




La linéarité du verre est mise en évidence par l'installation à encastrement qui rend visible son épaisseur.



Accessoires associés



1FZA



1FCZA



1TPZA



1UZA