





Piano cottura Zero Advance incasso e filo da 80

cappa integrata

1PZA8N



Descrizione

- INDUZIONE
- comandi: Touch Control
- funzioni: limitatore di potenza, Bridge, riconoscimento automatico pentole, Booster, rilevamento selettivo pentole, funzione pausa/richiama, timer di fine cottura 1-600', minute minder, preriscaldamento automatico, mantenimento calore
- dispositivi di sicurezza: blocco elettronico funzioni per sicurezza bambini, spia calore residuo, allarme traboccamento, spegnimento di sicurezza
- diametro pentola minimo: $\varnothing 110$ mm
- livelli di potenza regolabili: 2,8 - 3,5 - 4,5 - 7,4 kW
- potenza massima assorbita: 7,4 kW

CAPPA

- velocità: 8 + 2 intensiva
- modalità aspirazione automatica
- portata nominale: 800 m³/h
- pressione: 497 Pa
- rumorosità: 63-69 Lw (dBA)
- filtro: alluminio nero
- classe: A+
- potenza massima assorbita: 0,22 kW
- uscita fumi posteriore
- aspirazione filtrante opzionale
- foro uscita aspirazione: 221x91 r.12 mm

Potenze zone a induzione:

- 4 zone Octa : 2,1 - 3 (*) - 3,7 (**) kW
- (*) in funzione Booster
- (**) in funzione Bridge

incasso: 75x47,5 cm

- filotop: v. scheda tecnica

Plus

Dettaglio delle caratteristiche




Limitatore di potenza

Questa funzione permette di definire e impostare la potenza massima che il piano di cottura è in grado di assorbire; così facendo, si è in grado di evitare i rischi di sovraccarico energetico.




Funzione Bridge

Consente di collegare due zone di cottura adiacenti sul piano, ampliando l'area d'appoggio. Risulta particolarmente utile in caso di strumenti di cottura di grande dimensione.




Riconoscimento automatico pentole

Il piano è in grado di riconoscere in modo autonomo quando una pentola viene collocata sopra esso, avviando l'interfaccia e permettendo una regolazione rapida dei parametri di cottura.




Funzione Booster

Riduce il tempo di cottura della singola zona aumentando la potenza del piano al massimo. Risulta particolarmente adatta per il riscaldamento di grandi quantità di liquidi.




Rilevamento selettivo pentole

La piastra a induzione funziona solo se il piano rileva la presenza su di sé di strumenti di cottura metallici di dimensioni idonee, evitando così che altri oggetti inneschino l'accensione.



Funzione pausa/richiama



Programmatore di fine cottura

Permette di stabilire una tempistica precisa (da un minimo di 1 a un massimo di 99-600 minuti a seconda dei modelli) per lo spegnimento automatico della zona di cottura selezionata, assicurando un controllo puntuale sulle cotture e limitando lo spreco energetico.




Blocco funzioni di sicurezza

Il dispositivo di bloccaggio dei comandi evita di modificare accidentalmente le impostazioni del piano da parte dei bambini.




Spia calore residuo

Il display visualizza, tramite il simbolo H, l'eventuale presenza di calore residuo sul piano, generato da quello riflesso dal fondo dello strumento di cottura.



Allarme traboccamento

Qualora un liquido venga versato sulla superficie e finisca sopra la zona comandi, il piano emette un segnale acustico e si spegne automaticamente fino a che il liquido non viene rimosso.




Spegnimento automatico di sicurezza

Una volta trascorso il tempo limite di accensione a una data potenza, il piano si spegne automaticamente in modo da limitare i danni di un'eventuale dimenticanza da parte dell'utente.



Potenza motore

Le cappe Barazza hanno una portata di 800/1000 m³/h, che consente un'ottimale aspirazione dei fumi di cottura.




Modulo larghezza 80

I piani cottura Barazza presentano diverse dimensioni in larghezza, studiate per adattarsi a tutti i più diffusi moduli standard dei mobili dell'ambiente cucina.



Funzione mantenimento calore

Imposta il livello di potenza a un valore compreso fra lo 0 e l'1, che permette di tenere la pietanza al caldo senza correre il rischio di bruciarla.



Funzione preriscaldamento automatico

Consente di arrivare più velocemente a temperatura: dopo aver selezionato un livello di potenza, la zona riscalderà al massimo per un arco di tempo per poi assestarsi sul livello selezionato.



Minute minder

È un timer a sé stante, svincolato dalla singola zona di cottura, che permette di tenere traccia del tempo trascorso senza intervenire sullo spegnimento del piano.



Piano cottura induzione con cappa integrata

Zero Advance dispone di una nuova disposizione della cappa che incrementa le qualità d'aspirazione e lo spazio disponibile sul piano cottura.

La rinnovata versione filtrante non richiede particolari installazioni e permette una agevole rimozione dei filtri dell'alto, rendendo pratica la manutenzione ordinaria.

Il comando cappa integrato nel Touch Control dispone di una comoda partenza automatica per catturare immediatamente gli odori. Il piano può essere dotato di kit filtro ceramico che raggiunge una riduzione degli odori dell'80% ed è possibile rigenerarlo in forno ogni 2-3 mesi, o di kit filtro materassino in schiuma poliuretanic, ricoperta da carboni attivi granulari che raggiunge una riduzione degli odori del 60% e può essere rigenerato ogni 2-3 mesi lavandolo in lavastoviglie o a mano e sostituito ogni 2-3 mesi.



8 velocità + due intensive

8 velocità + due intensive


Otto velocità regolabili più due modalità intensive, che consente un ancor più rapida aspirazione dei fumi.

Installazioni

Metodo di installazione

FT

Filotop



Conferisce un perfetto allineamento al top.


IVP

Incasso vetro bordo piatto




La linearità del vetro viene messa in risalto dall'installazione ad incasso che rende visibile il suo spessore.

Accessori correlati



1FZA



1FCZA



1TPZA



1UZA